



KDOW10

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~90° | CUT. 100 < 125MM | UGR19 | DRI. INC | NO DIM



CHÊNE NATUREL / CNA



FRÊNE BRUN / FBR

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE BLANC / FBL



FRÊNE TECK / FTE

FRÊNE ACAJOU / FAC

FRÊNE WENGÉ / FWE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette bois massif
 Diamètre d'encastrement de 100 à 125 mm
 Collerette en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
 Encastré de plafond, corps en tôle.
 Driver clipsé sur le dessus de l'appareil
 2 ressorts de fixation
 Réflecteurs aluminium interchangeables
 Non dimmable

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1

Versions teintées : huile A+


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS



DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDO10	9W	11W	230V 50/60Hz λ 0,9C	80	3000K	60°	± 1060lm	± 96 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	NON DIMMABLE	RG1	5 ANS
					4000K	90°	± 1110lm	± 101 lm/W					

CODIFICATION

