

K'DOBI 10 DD

□ | IP20 | 850° | FAISC. 60°~ 90° | CUT. 100 < 125MM | UGR19 | DRI. DEP | DIM DALI



DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Encastré LED, collerette bois massif biseautée 30mm

Diamètre d'encastrement de 100 à 125 mm

Collerette en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions vernis mat naturel ou teintés huile 0% COV

Corps en tôle

2 ressorts de fixation

Réflecteur aluminium interchangeable 60 ou 90° URG<19

LED IRC80, 3000K ou 4000K

Driver courant constant déporté Dimmable DALI

ESSENCES & FINITIONS

Essences :

Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :

Vernis ou Huiles (sans COV)


Sur demande :

Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...

Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant


Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS




CÂBLAGES PILOTAGE

Câblage Bouton poussoir : prévoir un shunt au neutre sur D/A/N



Câblage DALI : nécessite un bus DALI alimenté par un contrôleur DALI



DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODE ARTICLE	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	FAISCEAU	FLUX SORTANT	EFFICACITÉ	DURÉE DE VIE	BINNING	DIM	IEC62471	GARANTIE*
KDOBI10DD	9W	11W	230V 255mA	80	3000K	60° 90°	± 1060lm	± 96 lm/W	50 000h L70 B50	4 SDCM	DIM Filaire DALI Push	RG1	5 ANS
					4000K		± 1110lm	± 101 lm/W					

CODIFICATION

